



A SIMPLICIDADE RADICAL ENTROU COM TUDO NA VIDEOCONFERÊNCIA

BENEFÍCIOS

- Deixe qualquer sala de pequeno ou médio porte pronta para a reunião, em questão de minutos, com um processo de configuração simples e design multifuncional
- Facilite para que todo mundo, inclusive convidados, consigam compartilhar conteúdo de forma sem fio a partir de seus dispositivos pessoais, sem a necessidade de usar aplicativos ou ferramentas especiais
- A potente captação de áudio e a incrível tecnologia de bloqueio de ruído possibilitam que cada palavra seja ouvida sem distrações
- A compatibilidade integrada com plataformas de serviço em nuvem elimina a necessidade de se ter um PC ou Mac na sala de reunião

POLY STUDIO X50

A barra de vídeo Poly Studio X50 oferece simplicidade radical em um formato elegante e compacto.

Em salas de pequeno a médio porte, conecte-se usando qualquer software de colaboração em vídeo que você quiser. Experimente recursos de câmera avançados e áudio com qualidade para uma sala de reuniões lotada, além de rapidez no acesso sem fio a conteúdos. Tudo isso em uma elegante barra de vídeo. Diga adeus a receptores, fios e cabos desnecessários. Para realizar a reunião, você não vai precisar nem de PC ou Mac, já que o Poly Video OS faz tudo sozinho. Fácil de instalar e de gerenciar.

- Ideal para salas com até 10 pessoas
- Todos os participantes se sentirão imersos no som incrível e nítido dos alto-falantes estéreos que preenchem a sala com áudio imersivo
- A compatibilidade com monitor duplo garante que você tenha a configuração ideal para muitos tipos de salas
- Nosso conjunto de microfones de última geração possibilita que sua voz será ouvida com clareza

POLY STUDIO X50



ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

A embalagem inclui:

- Poly Studio X50
- Conjunto de cabos
- Suporte para montagem em parede
- Tampa para privacidade

PADRÕES E PROTOCOLOS DE VÍDEO

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

ENTRADA DE VÍDEO

- 1 HDMI

SAÍDA DE VÍDEO

- 2 HDMI
- Compatibilidade com tela sensível ao toque

RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA PESSOAS

- 4K, 30 fps (TX e RX) de 2048 Kbps
- 1080p, 60 fps de 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps de 1024 Kbps
- 720p, 60 fps de 832 Kbps
- 720p, 30 fps de 512 Kbps

RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA CONTEÚDOS

- Entrada
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

- Saída
 - UHD (3840 x 2160)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- Taxa de quadros de conteúdo
 - 5-60 fps (resolução de até 4K a 15 fps na chamada)

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO

- Aplicativo de conteúdo Poly
- Apple Airplay
- Miracast
- Entrada HDMI
- Whiteboarding

CÂMERA

- Zoom digital de 5x
- 120° FOV
- Resolução de captura UHD 2160p (4K)
- Enquadramento de pessoas automático

ENTRADA DE ÁUDIO

- 3 microfones MEMS, mais 2 microfones de segunda ordem
- 1 HDMI
- 1 entrada de linha estéreo de 3,5 mm*

SAÍDA DE ÁUDIO

- Alto-falantes estéreo
- 1 saída de linha estéreo de 3,5 mm*

OUTRAS INTERFACES

- 2 USB-A (3.0)
- 1 USB-C
- Bluetooth 5.0
- Concorrência multicanais WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

PADRÕES E PROTOCOLOS DE ÁUDIO

- Largura da banda de 22 kHz com a tecnologia Polycom Siren 22, AAC-LD (chamadas TIP), G.719
- Largura da banda de 14 kHz com a tecnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexo C
- Largura da banda de 7 kHz com G.722, G.722.1
- Largura da banda de 3,4 kHz com G.711, G.728, G.729A

REDE

- IPv4
- 1 Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 e/ou SIP de até 6 Mbps rodando o Poly Video App
- Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery Tecnologia (LPR)
- Alocação dinâmica de largura da banda
- Tamanho reconfigurável de MTU
- Compatibilidade com Web proxy — Basic, Digest e NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X50



SEGURANÇA

- Criptografia de mídia (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- Compatibilidade com H.235.6
- Acesso autenticado a menus do administrador, interfaces da web e APIs
- Configuração de política de senha de conta local
- Perfis de segurança
- Bloqueio de conta local e porta de login
- Padrões de segurança
- Acesso remoto com compatibilidade com TLS
- Autenticação externa do Active Directory

OPÇÕES

- Kit de montagem VESA
- Suporte
- Poly TC8

INTERATIVIDADE

- Compatibilidade com aplicativos de terceiros, incluindo Zoom Rooms para Android
- Todos os provedores de serviço em nuvem por meio do modo Poly Video App

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Fonte de alimentação automática
- Potência/tensão operacional típica
 - 37 VA a 120 V a 60 Hz
 - 37 VA a 230 V a 50/60 Hz
- BTU/h típico: 65

ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Umidade não operacional (não condensante): 15 a 80%
- Temperatura não operacional: -40 a 70°C
- Umidade não operacional (não condensante): 5 a 95%
- Altitude máxima: 16.000 pés

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 30 L x 4 A x 4 P (polegadas)
762 L x 102 A x 102 P (mm)
- 5,6 lbs/2,54 kg

GARANTIA

- Um ano para defeitos de fábrica e mão de obra

*Compatível com futuras atualizações de software
Alguns recursos podem estar disponíveis somente com determinados aplicativos ou no modo de vídeo Poly

SAIBA MAIS

Para obter mais informações sobre o Poly Studio X50, acesse poly.com/studiox