

Logitech Rally Bar Huddle(960-001501)

Logitech Rally Bar Huddle - Dispositivo de vídeo conferência - grafite



## Ficha Técnica

Descrição do produto	Logitech Rally Bar Huddle - dispositivo de vídeo conferência
Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxA)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Peso	1.8 kg
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital - SuperSpeed USB 3.0
Entrada de áudio	Conjunto de 6 microfones - omni-direccional, formação de feixes
Saída de áudio	Altifalante (s)
Rede	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Potência	AC 100-240 V
Requisitos do sistema	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Largura	54.96 cm
Profundidade	7.6 cm
Altura	7.89 cm
Peso	1.8 kg
Detalhes de peso e dimensões	Power adapter - Largura 11.4 cm Profundidade 4.7 cm Altura 3.23 cm
Cor de compartimento	Grafite

### Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital (cor) - secretária
Tipo de interface	SuperSpeed USB 3.0
Resolução de captura de vídeo digital	3840 x 2160
Modos de Video	4K
Zoom digital	4
Modelo de Câmera Mecânica	Panorâmica / inclinação / zoom

Características	Obturador de privacidade motorizado,Cancelamento de Eco Acústico (AEC),tecnologia de supressão de ruído de microfone,campo de visão diagonal 120°,campo de visualização de 113° (horizontal),Voice Activity Detector (VAD),campo de visualização de 80° (vertical),Controlado por IA,girar -48°/+48°,inclinar -32°/+32°
-----------------	---

### Entrada de áudio

Tipo	Conjunto de 6 microfones - integrado
Modo de operação do microfone	Omni-direccional,formação de feixes
Resposta de Frequência	90 - 16000 Hz

### Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Distorção Harmónica Total (THD)	<2%

### Rede

Tecnologia de Conectividade	Sem fios,com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth LE
Protocolo de transporte/rede	IPv4,IPv6
Características	Encriptação 128-bit,suporta Multicast Proxy,cable management,codificação AES,ARM TrustZone,Public Key Infrastructure (PKI)

### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x áudio / vídeo - entrada HDMI 1 x áudio / vídeo - saída de HDMI 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.1 - USB Tipo A de 9 pinos 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
------------	--

### Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 2 m 1 x cabo USB 3.0 Tipo C para Tipo A - 2.2 m
Kit de montagem	Incluído
Padrões de Conformidade	AES-128,FSC,CarbonNeutral

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo
Voltagem necessária	AC 100-240 V

### Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS,Microsoft Windows 10 / 11
---------------	---------------------------------------

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
--	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
--	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90%
--	----------

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo serão da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.